



Hình ảnh có thể là đại diện. Xem thông số kỹ thuật để biết chi tiết sản phẩm.

AD585JPZ

Số Phần	AD585JPZ	Tình trạng của RoHs	N/A
Nhà sản xuất / Thương hiệu	ADI (Analog Devices, Inc.)	Điều kiện chứng khoán	5827 pcs stock
Mô tả Sản phẩm	IC SAMPL/HOLD 1 CIRCUIT 20PLCC	Chuyển từ	Hong Kong
Bảng dữ liệu	AD585.pdf	Cách vận chuyển	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

Nhận được một báo

Vui lòng nhấp vào "Nhận báo giá" và điền vào tất cả các trường bắt buộc. Chúng tôi sẽ trả lời yêu cầu của bạn trong vòng 24 giờ qua email. Nếu bạn gặp bất kỳ vấn đề nào, vui lòng để lại tin nhắn hoặc gửi email cho chúng tôi tại info@global-ic.hk, và chúng tôi sẽ liên hệ lại với bạn càng sớm càng tốt.

NHẬN ĐƯỢC MỘT BÁO

Thông số kỹ thuật của AD585JPZ

Điện áp - nhíp cung cấp (tối thiểu)	10 V	Điện áp - SPET SPAN (Max)	36 V
Voltage - Input offset	5 mV	Gói thiết bị nhà cung cấp	20-PLCC (9x9)
Tốc độ quay	10V/μs	Loại	-
Gói / Case	20-LCC (J-Lead)	Bưu kiện	Tube
Loại đầu ra	-	Nhiệt độ hoạt động	0°C ~ 70°C
Số Mạch	1	gắn Loại	Surface Mount
Hiện tại - Cung cấp	10mA	Hiện tại - Output / Channel	50 mA
Hiện tại - Bias Input	2 nA	Số sản phẩm cơ sở	AD585
Loại khuếch đại	Sample and Hold	3dB băng thông	2 MHz

Tin tức liên quan



Easby mắt một lát của thị trường IoT với SBCS Geniatech
2023/07/18

Công tắc Ethernet công nghiệp được quản lý hoặc không được quản lý
2023/08/21

Nội dung được tài trợ: Calterah, nhà cung cấp IC MMWave hàng đầu của 2.000 dây cáp quay lại trong một tuần Trung Quốc, mang đến danh mục đầu tư radar toàn bộ cho
2023/09/11

Đầu dò não xâm lấn tối thiểu cảm nhận được một tế bào thần kinh duy nhất
2023/07/21

IC cắt xung hiện tại để kéo dài tuổi thọ của IoT Coin Cell
2023/07/11

Nội dung được tài trợ: Tương lai của bảo mật ô tô bằng thiết kế
2023/04/19

Google cuộn và nếp gấp Flutter đến phiên bản 3.13
2023/08/30

2023/08/3

Máy phóng bán dẫn hợp chất mở rộng sang Bristol, Glasgow và Durham
2023/07/20

TDK thêm tùy chọn chìm điện vào nhiều kW DC PSU
2023/09/15

Thế giới nhúng: Wi-Fi 6, Bluetooth và IEEE 802.15.4 LR-WPAN trong một mô-đun
2023/03/16

Schneider từ Cobot có thể nâng 3kg và vị trí lên 20μm
2023/08/7